

トリンカ ラインナップ 主要仕様

マストデータ

FBT9P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ					
300	900	900	900	3000	1975	4015	5°-7.5°	2340
330				3300	2125	4315		2355
350				3500	2225	4515		2365
370				3700	2325	4715		2395
400				4000	2525	5015		2415
450				870	870	870		4500
500	800	830	870	5000	3035	6015		2475

FBT13P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ					
300	1250	1250	1250	3000	1975	4015	5°-7.5°	2595
330				3300	2125	4315		2615
350				3500	2225	4515		2625
370				3700	2325	4715		2650
400				4000	2525	5015		2675
450				1170	1200	1200		4500
500	900	1050	1150	5000	3035	6015		2730

FBT16P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	1600	1600	1600	3000	115	1975	4015	5°-7.5°	2690
330	1570	1570	1570	3300		2125	4315		2710
350	1550	1550	1570	3500		2225	4515		2720
370	1530	1530	1550	3700		2325	4715		2745
400	1450	1470	1530	4000		2525	5015		2770
450	1270	1370	1430	4500		2775	5515		3°-6°
500	1070	1270	1330	5000	3035	6015		2830	

FBT20PN

マスト呼び	最大荷重 kg		最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	2000	2000	3000	120	1975	4000	5°-7.5°	3235
330			3300		2125	4300		3255
350			3500		2225	4500		3270
370			3700		2325	4700		3295
400			4000		2525	5000		3325
450			1800		1800	4500		2775
500	1600	1600	5000	3035	6000		3390	

FBT18PB

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	1750	1750	1750	3000	115	1975	4015	5°-7.5°	3350
330				3300		2125	4315		3365
350				3500		2225	4515		3375
370				3700		2325	4715		3405
400				4000		2525	5015		3425
450				1500		1500	4500		2775
500	1170	1500	1600	5000	3035	6015		3485	

FBT10P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ					
300	1000	1000	1000	3000	1975	4015	5°-7.5°	2390
330				3300	2125	4315		2405
350				3500	2225	4515		2415
370				3700	2325	4715		2445
400				4000	2525	5015		2465
450				970	970	970		4000
500	830	850	900	5000	3035	6015		2525

FBT15P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ					
300	1500	1500	1500	3000	1975	4015	5°-7.5°	2665
330				3300	2125	4315		2680
350				3500	2225	4515		2690
370				3700	2325	4715		2720
400				4000	2525	5015		2740
450				1400	1450	1450		4000
500	1250	1350	1400	5000	3035	6015		2800

FBT18P

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	1750	1750	1750	3000	115	1975	4015	5°-7.5°	2845
330				3300		2125	4315		2860
350				3500		2225	4515		2875
370				3700		2325	4715		2900
400				4000		2525	5015		2925
450				1400		1570	1630		4500
500	1150	1450	1550	5000	3035	6015		2980	

FBT16PB

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	1600	1600	1600	3000	115	1975	4015	5°-7.5°	3095
330				3300		2125	4315		3115
350				3500		2225	4515		3125
370				3700		2325	4715		3150
400				4000		2525	5015		3175
450				1430		1430	4500		2775
500	1130	1450	1530	5000	3035	6015		3235	

FBT20PBN

マスト呼び	最大荷重 kg			最大揚高 h3 mm	フリーリフト h2 mm	全高 フォーク地上 h1 mm	全高 フォーク上昇 h4 mm	マスト傾斜角 (前後) α-β	車両重量 G kg
	ニューマチック タイヤ	ソリッド タイヤ	クッション タイヤ						
300	2000	2000	2000	3000	120	1975	4000	5°-7.5°	3465
330				3300		2125	4300		3485
350				3500		2225	4500		3500
370				3700		2325	4700		3525
400				4000		2525	5000		3555
450				1830		1830	4500		2775
500	1630	1630	5000	3035	6000		3620		