

Robo-Skop ロボ・スコップ

重機の進入できない現場で活躍する無線操縦式スコップ。全高720mmのため、高さの低いところで威力を発揮！

型式	ME20	
バケット容量	m ³	0.2
エンジン出力	kW(PS)	20.1(27.3)
全長	mm	4130
全幅(バケット/本体)	mm	1300/1280
全高	mm	720
車両重量	t	3.3



720mm

ブル用の鉄クレーラを採用。固まった堆積物でも力強い掘削と耐久性を実現しています。



リモコン操作機

Straddle carrier

ストラドルキャリア

鋼管などの長尺物や厚板などの超重量物の、保管効率向上と作業性向上を実現します。



SC45 最大吊荷重:45t

型式	SC45	
定格荷重(最大吊荷重)	t	45
全長	mm	10810
全幅	mm	5700
全高	mm	11930
重量	t	約58

Rubber Tired Gantry Crane

鉄鋼用トランスファークレーン

製鉄所内での荷役作業の効率化や製品保管スペースの有効活用に威力を発揮します。



型式	CT4WH改	
全長	m	10.6
全幅	m	25.8
全高	m	15.2
径間(スパン)	m	23.5
本体重量(無負荷時)	t	133
定格荷重	t	約35